

SR1 FANLESS



- FANLESS
- COMPATTO
- CPU ATOM Dual Core
- ELETTRONICA INDUSTRIALE
- MEMORIA ALLO STATO SOLIDO (SSD)
- FUNZIONALITA' THIN CLIENT
- PREDISPOSIZIONE WALLMOUNT
- INTERFACCE I/O SHIELD PERSONALIZZABILI

PC industriale di colore nero interamente realizzato in alluminio, di spessore generoso per garantire una robustezza e una dissipazione adatta per ogni tipo di ambiente. Il sistema è totalmente fanless e garantisce una protezione eccellente dalla polvere. La dissipazione del calore del processore avviene tramite Heat Pipe progettati e realizzati su misura in base all'elettronica scelta. Sul frontale sono presenti i led dell'hard disk e dell'alimentazione. Sul retro tutte le interfacce presenti sull' I/O Shield della scheda madre e il tasto di accensione

Dimensioni: 225x194x80mm

Peso Netto: 3.9kg

Alimentatore Integrato con adapter esterno 60W 12V

Mainboard INDUSTRIALE con chipset ICH8M

INTEL® Atom Dual-Core D525 (45nm,1.80GHz,1024MB L2 Cache) o D2700

Chipset video Intel Integrated Graphics

RAM DDR2 Fino a 4GB

Hard Disk allo stato solido SSD (capienze opzionali)

1 x Porta Seriale sull' I/O Shield (fino a 3 opzionali)

1 x Porta PS2 sull'I/O Shield

3 x Porta audio sull'I/O Shield

1 x Porta GigaEthernet sull' I/O Shield Jumbo Frame 9K (fino a 4 opzionali)

5 x Porte USB

1 x uscita VGA sull' I/O Shield (2VGA+1HDMI Opzionali)

Watch Dog Supportato

ACPI S3 Supportato

Pxe-boot Supportato

Sistemi operativi Standard Windows XP Pro / Windows 7 (altri sistemi operativi su richiesta)



VERSIONE STANDARD o THIN CLIENT



VERSIONE 2 ETH + 1 SER



VERSIONE 1 ETH + 3 SER



VERSIONE 4 ETH + 1 SER



VERSIONE 2 VGA + 1 HDMI

Partners:

Brad® **molex**

PROFI®
BUS

PROFI®
NET

Microsoft
Windows xp

Windows 7

WWW.INDATECH.IT