


Sensore con cavo <i>Sensor with cable</i>	SL1A525-G	SA1A525-G	SS1A425-G	CB1A425-G	SM1A525-G	CB1B425-G	SM1B525-G
Sensore con conn. M8/SNAP <i>Sensor with M8/SNAP</i>	SL2A503-G	SA2A525-G	SS2A403-G	CB2A4-G	SM2A5-G	CB2B4-G	SM2B5-G
Tipo sensore <i>Sensor with cable</i>	REED 2 fili normalmente Aperto <i>2 wires REED normally Open</i>					REED 2 fili + VDR normalmente Aperto <i>2 wires REED + VDR normally Open</i>	
Tensione di alimentazione <i>Power supply</i>	0÷220 Vac/dc		0÷110 Vac/ dc	0÷110 Vac/ dc	0÷220 Vac/ dc	0÷110 Vac/ dc	0÷220 Vac/ dc
Corrente di commutazione <i>Switching current</i>	1 A		0.5 A	1 A			
Potenza (carico ohmico) <i>Power rating (ohmic load)</i>	6 W			10 W			
Caduta di tensione <i>ON voltage drop</i>	/						
Punto di lavoro nominale <i>Nominal operate point</i>	10÷15 AT		30÷40 AT	20÷25 AT			
Differenza ON-OFF <i>ON-OFF differential</i>	5÷10 AT						
Tempo commutazione "ON" <i>"ON" response time</i>	0.5 ms						
Tempo commutazione "OFF" <i>"OFF" response time</i>	0.1 ms						
Temperatura di lavoro <i>Operating temeprature</i>	-10÷70°C						
Frequenza di lavoro <i>Operating frequency</i>	500 Hz						
Vita elettrica <i>Life time</i>	10 ⁷ imp.						
Velocità di passaggio pistone <i>Speed piston</i>	10 m/s						
Protezione contro inversione di polarità <i>Polarity-reversal protection</i>	SI / YES						
Grado di protezione <i>Environmental protection degree</i>	IP 67						
Materiali corpo <i>Body materials</i>	PA; AISI 303; OT63						
Lunghezza cavo standard <i>Standard cable lenght</i>	2.5 m (cavo diretto / flying cable) 0.3 m (cavo con connettore M8 / cable with M8 plug connector)						
Guaina - isolamento <i>Sheath - Isolation</i>	PVC CEI 20-22II O.R.						
Conduttori <i>Conductors</i>	0.14 mm ² / AWG 26 / 36 x 0.07 mm ²			0.25 mm ² / AWG 26 / 32 x 0.10 mm ²			
Materiali connettore M8 <i>M8 connector material</i>	PUR / ottone dorato <i>PUR / gold plated brass</i>						
Normative di riferimento CE <i>CE reference norm</i>	CEI EN 60529; CEI EN 60947-5-2; CEI EN 61000-6-2; CEI EN 61000-6-3; CEI EN 55022; CEI EN 61000-4-2; CEI EN 61000-4-3; CEI EN 61000-4-4; CEI EN 65000-4-5; CEI EN 61000-4-6; CEI EN 61000-4-8; CEI EN 61000-4-11						
Configurazioni circuitali <i>Wiring schematics</i>							
Marrone BW (+); Blu BL (-) Nero BK (OUT) <i>Brown BW (+); Blue BL (-) Black BK (OUT)</i>	